



TABLEAU DE PRÉCONISATION DES KITS D'ASSERVISSEMENT PNEUMATIQUE

	Mono-zone (local ≤ 500 m ²)			Bi-zone (local ≥ 500 m ²)						
Nombre d'exutoires	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ouverture/fermeture (zone 1 bi-zone)	1/1	2/2	2/3	2/4	3/5	3/6	4/7	4/8	5/9	5/10
Ouverture (zone 2 bi-zone)	0	0	1	2	2	3	3	4	4	5
Longueur réseau ouverture/fermeture (en m)	25/25	50/50	50/75	50/100	75/100	75/150	100/175	100/200	125/225	125/250

Type d'appareil	Dimensions (en cm)	Référence du kit selon le nombre d'exutoires et la longueur de réseau maxi définie ci-dessus									
PYRODÔME EVOLUTION PNEUMATIQUE ROOFLAM EVOLUTION PNEUMATIQUE	100 x 100										
	100 x 150										
	100 x 200										
	120 x 120										
	120 x 200										
	120 x 250										
	140 x 140										
	140 x 200										
	150 x 150										
	160 x 160										
	180 x 180										
195 x 200											
PYROMAX	120 x 200										
	120 x 250										
	120 x 300										
	140 x 200										
	140 x 250										
	140 x 300										
	150 x 200										
	150 x 250										
	150 x 300										
	160 x 200										
	160 x 250										
	160 x 300										
	180 x 200										
	180 x 300										
	180 x 250										
	200 x 200										
	200 x 250										
200 x 300											
220 x 300											
ARCADEF	150 à 300										
ARCADEF GD	190 x 202										
	190 x 309										
	250 x 202										
	250 x 309										
ARCALAM EVOLUTION PNEUMATIQUE	Type 1										
	Type 2										
	Type 3										
	Type 4										

Ce tableau est valable uniquement pour les DENFC de type SL250 référencés avec remplissage PCA selon les quantités et longueurs de réseau spécifiées. Autre cas : nous consulter

Légende :

- XKPN 110**
- XKPN 210**
- XKPN 310**
- XKPN 330**
- XKPN 331**
- XKPN 332**
- XKPN 430M**
- XKPN 630M**
- XKPN 631M**
- XKPN 830M**
- Hors Kit**